

## → PERCEUSE SENSITIVE HAUTE VITESSE PE 5



### → Equipement standard

- Broche en acier traité haute résistance, montée sur roulements de précision.
- Fonctionnement doux et silencieux : un roulement supplémentaire monté sous la poulie broche absorbe la tension de la courroie, élimine le bruit et réduit l'usure de la transmission.
- Deux modèles : à pince ou à mandrin.
- Fourreau rectifié et rodé dans son alésage.
- Descente sensitive par cabestan monobranche réglable dans n'importe quelle position pour diminuer la fatigue de l'opérateur.
- Ressort d'équilibrage du fourreau ajustable pour éviter la détérioration des outils.
- Transmission par poulies interchangeables, en alliage léger, équilibrées en usine.
- Réglage de la profondeur de perçage sur vernier circulaire avec butée micrométrique.



### → Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	5
Cône de broche	DIN B10 ou pince
Diamètre du fourreau de broche (mm)	40
Course de broche (mm)	40
Alimentation standard (Volt)	Tri/400
Nous consulter pour une autre tension	
Distance broche colonne (mm)	120
Diamètre de la colonne (mm)	60

Vitesses  
Version Cône Din B10 : 9 vitesses de 440 à 12 000 tr/min  
Version Pince : 10 vitesses de 440 à 18 000 tr/min

### → PE 5

- Poids : 40 kg - Table rectangulaire rectifiée 240 x 230 mm



	PE 5
Prix H.T. (euros)	4 210 €

### → Options accessoires

Variation électronique	
400V Tri	1 080 €
230V Mono ou Tri	1 310 €
Eclairage 24 Volts	430 €
Arrosage	590 €
Socle avec cuvette, porte et tablette	610 €
Etau de perçage ouverture et largeur de mors 100mm EP100 BF	390 €
Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage 24V inclus)	710 €
Table grand passage 310mm	NC



Socle



Arrosage



Etau EP 100 BF