scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion
Machine-tools / new and second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND
Tel. +41(0)32 344 20 60
info@scemama.ch - www.scemama.ch

Swiss Know-How, discover a world of precision

SUPERCOUP

KH TRIPAN









Image du kit standard	Série	KW max	REF	Dimensions		Kg	Compatible	REF.	S	E	D	Kg	REF.	S	E	D	Kg	REF.	S	E	D	Kg	REF.	Description	Kg
	Série 00	0,5	011	A max	18	0,07		031-40	6	4		0,018	032-40	6	4	ø6	0,022								
				B max	18																				
				C	8-14																				
				d max	5																				
				D-h8	6																				
				h	4																				
				H	18																				
	Série 0	1	11	A max	30	0,23		31	8	6		0,06	32	9	7	ø8	0,09	35			13	0,08	45	ø15	0,2
				B max	25			31b	8	6	ø8	0,06						SUPERCOUP					33b	Chuck B8	0,2
				C	12-24			31c	10	6		0,07						2010	10	2,6		0,02	33w	Chuck W12	0,2
				d max	8																				
				D-h8	8																				
				h	4																				
				H	30																				
	Série 1	3	111S **112 S** **à venir!**	A max	40	0,8	Série 2	131	12	8		0,19	132	14	8	ø13	0,24	135			18	0,23	133	ø27	0,3
				B max	35			131b	12	8	ø10	0,19	132c	16	7	ø15	0,23	SUPERCOUP					133-1	Morse 1	0,3
				C	16-32			131c	16	6		0,17	132u	14	8		0,25	2012	12	3		0,022	133-2	Morse 2	0,28
				d max	14																		133W	Chuck W20	0,16
				D-h8	20								136	Spécial avec goupilles									133B	Chuck B8	0,11
				h	5																		133-20	ø20	0,1
				H	38																				
	Série 2	5,5	211	A max	65	2,53	Série 3	231	20	9		0,55	232	22	12	ø22	1,3	235			22	0,08	244	ø40	1,5
				B max	65			231b	20	9	ø20	0,52						SUPERCOUP					244-4	Morse 4	0,75
				C	21-41													2016	16	4		0,02	244-25	Chuck W25	0,6
				d max	22																		244-32	Chuck B32	0,48
				D-h8	45																		244-30	ø30	0,4
				h	12																				
				H	52																				
	Série 3	11	311	A max	95	5,02	Série 4	331	26	12		1,37	332	32	12	ø30	2,28	335			35	2,1	345	ø40	5,5
				B max	85			331d	32	14		1,29						SUPERCOUP					244-4	Morse 4	0,75
				C	30-60													2025	25	5		0,105	345-4	Morse 4	0,8
				d max	24																				
				D-h8	50																				
				h	14																				
				H	65																				