

102N-/102Mi-CF - W20

3. Accessoires de poupée | Zubehör für Spindelstock | Headstock's accessories

3.1 se montant dans la broche W20 | zum Einbau in die Spindel W20 | for fitting in the W20 spindle



0102-20365-000



84-51300



83-50006D

83-50007D

0102-20365-000 Écrou de blocage pour tasseau expansible W20
Anschlagmutter für Spreizdorn W20
Retaining nut for expanding arbor W20

84-51300 Tasseau expansible monobloc W20 acier trempé pour serrage d'un seul Ø4-25 par 0.5[mm]; et Ø26-31 par 1[mm]; prix par pièce; préciser l'alésage désiré lors de la commande
Einteiliger Spreizdorn W20 aus gehärtetem Stahl um Einzeldurchmesser zu spannen Ø4-25 je 0.5[mm]; und Ø26-31 je 1[mm]; Preis pro Stück; bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Single piece expanding arbor W20 hardened steel for Ø4-25 by 0.5[mm]; and Ø26-31 by 1[mm]; price per part; please specify diameter required

83-50006D26.5L2 Tasseau ébauché, meulé W20 Ø26.5x50[mm]
Einsatz W20 vorgearbeitet, geschliffen Ø26.5x50[mm]
Ground collet arbor blank W20 Ø26.5x50[mm]

83-50007D30X50 Tasseau ébauché, meulé W20 Ø30x50[mm]
Einsatz W20 vorgearbeitet, geschliffen Ø30x50[mm]
Ground collet arbor blank W20 Ø30x50[mm]

83-50007D40X50 Tasseau ébauché, meulé W20 Ø40x50[mm]
Einsatz W20 vorgearbeitet, geschliffen Ø40x50[mm]
Ground collet arbor blank W20 Ø40x50[mm]

83-50007D50X50 Tasseau ébauché, meulé W20 Ø50x50[mm]
Einsatz W20 vorgearbeitet, geschliffen Ø50x50[mm]
Ground collet arbor blank W20 Ø50x50[mm]

83-50007D60X50 Tasseau ébauché, meulé W20 Ø60x50[mm]
Einsatz W20 vorgearbeitet, geschliffen Ø60x50[mm]
Ground collet arbor blank W20 Ø60x50[mm]

83-50007D80X50 Tasseau ébauché, meulé W20 Ø80x50[mm]
Einsatz W20 vorgearbeitet, geschliffen Ø80x50[mm]
Ground collet arbor blank W20 Ø80x50[mm]