

102N-/102Mi-CF - W20

5. Chariots et accessoires | Kreuzsupporte und Zubehör | Carriages and accessories

5.6 Appareil à meuler à MOTEUR INTÉGRÉ + accessoires | Schleifapparat mit INTEGRIERTEM MOTOR + Zubehör | Grinding attachment with INTEGRATED MOTOR + accessories



0202-87600-000



0102-87700-000



72-00137D



0202-87620-000

0202-87600-000 Appareil à meuler B8 à moteur intégré:
Vitesse 4000-24000 min⁻¹
Schleifapparat B8 mit integriertem Motor:
Drehzahl 4000-24000 min⁻¹
Grinding attachment B8 with integrated motor:
Speed 4000-24000 min⁻¹

72-00137D Pince B8 Ø0.3-0.9 par 0.1 mm, la pièce préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø0.3-0.9 je 0.1 mm, pro Stück bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø0.3-0.9 by 0.1 mm, per piece please specify bore required

72-00137D- Pince B8 Ø1-1.9 par 0.1 mm, la pièce préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø1-1.9 je 0.1 mm, pro Stück bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø1-1.9 by 0.1 mm, per piece please specify bore required

72-00137D-- Pince B8 Ø2-3mm par 0.1 mm, +3.5mm la pièce préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø2-3mm je 0.1 mm, +3.5mm pro Stück bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø2-3mm by 0.1 mm, +3.5mm per piece please specify bore required

72-00137D--- Pince B8 Ø4-8 par 0.5 mm, la pièce préciser l'alésage désiré lors de la commande
Spannzange B8 Ø4-8 je 0.5 mm, pro Stück bei Bestellung gewünschte Bohrung angeben
Collet B8 Ø4-8 by 0.5 mm, per piece please specify bore required

0102-87700-000 Tasseau porte-meule B8 Ø10[mm]
Schleifscheiben-Aufnahmedorn B8 Ø10[mm]
Wheel arbor B8 Ø10[mm]

0202-87620-000 Support fixe pour rainure à T pour montage de l'appareil à meuler sur le chariot
Fester Halter für T-Nute zur Aufnahme des Schleifapparates auf dem Kurbel-Kreuzsupport
Fixed holder for T-slot for mounting the grinding attachment on screw-operated carriage