Cincinnati

Perceuses //

PF 32VR

PFC 32VR

11 160 €

1 650 €

190€

590 € 690€

810 €

1 110 €

3 390 €

168€

224€

700€

460€

NC

NC

PF 32VM

PFC 32VM

10 040 €

PF 32

PFC 32

9 710 €

Options accessoires Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position

et fonction débourrage Eclairage tube Led

Arrosage: Version établi

Standard:

Version colonne :

Socle avec cuvette:

Avec porte et tablette

Descente micrométrique et automatique embrayage électromagnétique

3 avances : 0,08 - 0,12 - 0,20 mm/tr

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Visualisation digitale 1 à 3 axes avec règles

Arbre de montage CM3/B16

Arbre de montage SA30/B16

7 douilles M8 à M20 norme DIN Etau de perçage ouverture et largeur

de mors 120mm EP120 BF

Fluopercage

de mesure

Mallette de taraudage avec mandrin porte taraud CM3

→ PERCEUSE FRAISEUSE D'ÉTABLI PF 32 PERCEUSE FRAISEUSE SUR COLONNE PFC 32



→ Equipement standard

- Roulements coniques à rattrapage de jeu.
- Cabestan 4 branches.
- Dispositif de descente micrométrique.
- Variateur mécanique de vitesse (version VM) ou Variateur mécanique avec réducteur de vitesse (version VR).
- Table croisée avec blocage manuel des axes x et y Version établi : CHLPF 32 Version colonne : CHLNF 32

Caractéristiques techniques


Capacité de percage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M22 / M24
Cône de broche	CM 3 ou SA 30
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	150
Alimentation standard (Volt) Nous consulter pour une autre tension	Tri/400
Distance broche colonne (mm)	300
Diamètre de la colonne (mm)	115

Vitesses : version renvoi 12 vitesses de 100 à 3800 Trs Vitesses version VM : Vitesse variable de 120 à 5000 min en 2 gammes 120 à 880 tr/mn & 1000 à 5000 tr/mn Vitesses version VR : Vitesse variable de 70 à 2300 min en 2 gammes :

70 à 450 tr/mn & 400 à 2300 tr/mn


→ PF 32

- Poids: 375 kg · Table croisée
- Surface 800 x 240 mm
- Courses 580 x 220 mm
- rectifiée CHLPF 32 - Rainures 72 mm Té 12 H8



→ PFC 32

- Poids : 350 ka
- · Table croisée
- Rectifiée CHLNF 32
- Surface 600 x 240 mm
- Courses 420 x 140 mm
- Rainures 72 mm Té 12 H8





Arrosage





Socle SPE

Mallette de taraudage



Conception et réalisation françaises.