

MODÈLE	SC 200		SC 250		SC 325				
	MM	POUCE	MM	POUCE	MM		POUCE		
Distance entre pointes	750 / 1000	30" / 40"	1000 / 1500	40" / 60"	1000 / 1500 / 2000 / 3000		40" / 60" / 80" / 120"		
Hauteur de pointes	200	8"	250	10"	325		13"		
Diamètre au dessus du banc	402	16"	502	20"	652		26"		
Diamètre au-dessus du rompu	560	22"	700	27 1/2"	910		36"		
Longueur devant le plateau lisse	120	5"	160	6"	220		9"		
Largeur du banc	250	10"	300	12"	350		14"		
Diamètre sur le chariot	335	13"	440	17"	595		23"		
Diamètre sur le chariot transversal	245	9 1/2"	310	12"	450		18"		
Course chariot transversal	210	8"	250	9 3/4"	325		12 3/4"		
Course du petit chariot	105	4"	130	5"	155		6"		
Les dimensions maximales de l'outil	20 X 20	3/4" x 3/4"	25 X 25	1" x 1"	25 X 25		1" x 1"		
Alésage broche poupée principale	42	1 1/2"	58	2 1/2"	80	155	3"	6"	
Nez broche principale / Camlock	A2 - 5 / 5		A2 - 6 / 6		A2 - 8 / 8		A2 - 11 / 11		
Cône morse (CN) broche principale	4		4		5				
Gamme de vitesse (T/min)	40 - 2800		40 - 2300		30 - 1700				
Nombre de vitesse	3		3		3				
Gamme vitesse 1	40 - 345		40 - 310		85 - 200		30 - 240		
Gamme vitesse 2	345 - 1015		310 - 840		200 - 465		240 - 630		
Gamme vitesse 3	1015 - 2800		840 - 2300		465 - 1250		630 - 1700		
Numéro de pas et avances	44		44		55				
Avances longitudinales	0.05 - 0.752		0.05 - 0.752		0.05 - 1.5				
Avances transversales	0.025 - 0.376		0.02 - 0.296		0.025 - 0.752				
Filetages métriques	0.5 - 7.5		0.5 - 7.5		0.5 - 15				
Filetages whitworth en TPT	60 - 4		60 - 4		60 - 2				
Filetages modulaires	0.25 - 3.75		0.25 - 3.75		0.25 - 7.5				
Filetage pas diamétral	120 - 8		120 - 8		120 - 4				
ø 35 - Pas tige vis mère	6	1/4"	6	1/4"	6	1/4"			
Diamètre fourreau contre pointe	58	2 1/4"	68	2 1/2"	95	3 1/4"			
Course fourreau contre pointe	180	7"	200	7 3/4"	220	8 1/2"			
Cône morse (CM) contre pointe	4		4		5				
Capacité lunette fixe	125	4 1/4"	145	5 1/2"	185	7 1/4"			
Capacité lunette à suivre	90	3 1/2"	95	3 3/4"	130	5"			
Puissance du moteur principal (kw)	4		5.5		7.5				
Puissance de la motopompe (kw)	0.1		0.1		0.1				
Capacité du réservoir d'arrosage (l)	42 / 55		67 / 92		81 / 111 / 151 / 201				
Dimensions hors tout	Longueur	2115 / 2390		2700 / 3200		2700 / 3200 / 3800 / 4700			
	Largeur	910		950		1080 / 1110			
	Hauteur	1625		1750		1825			
	Poids	1030/1190		1520 / 1680		1750 / 2100 / 2500 / 3100			
Précision d'admission	DIN 8605		DIN 8605		DIN 8605				

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables des erreurs de typographies. Les machines présentées en photos possèdent des équipements optionnels.



scemama sa

Machines-ouils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tel +41 (0)32 344 20 60
fax +41 (0)32 344 20 66
www.scemama.ch info@scemama.ch

Pinacho

NOUVELLE GAMME SC



SC 200 x 1000

TOUR CONVENTIONNEL
POUPEE DE VITESSE VARIABLE



SC 250 x 1500

Accessoires standard

- Frein de broche
- Bague de réduction pour broche principale et pointe fixe
- Bague de réduction contre pointe et pointe fixe
- Tourelle carrée avec clef
- Récupération des copeaux
- Notice d'utilisation
- Graissage centralisé
- Dispositif d'arrosage
- Protection arrière
- Protection du charriot longitudinal
- Protection rigide de la vis mère
- Plaque de mise à niveau
- Micro interrupteur de protection du mandrin
- Arrêt d'urgence
- Interrupteur principal
- Eclairage
- Conforme aux normes CE

DESCRIPTION

La nouvelle gamme de tour SC est équipée d'un variateur de vitesse électronique qui permet de sélectionner la vitesse de coupe de la machine, assurant ainsi une meilleure performance de coupe. La combinaison entre précision, puissance et durabilité donne d'excellentes performances. Les spécifications de haute qualité du tour SC le rendent idéal pour toutes applications : mécanique de précision, maintenance/production, précision maximale, haute productivité et longévité de la mécanique.

CARACTÉRISTIQUES

Une puissance constante avec 3 gammes de variation de vitesse
Facile d'utilisation et assistance pour les travaux de haute précision.
Grande capacité de récupération des copeaux.

AVANTAGES

Tour polyvalent permettant de réaliser tous types de pièces, petites ou grandes.
Production efficace.
Excellente qualité de finition des pièces usinées et précision maximale.



SC 325 x 2000

scemama sa

Machines-outils / neu et occasion - Maschinen-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bière / Switzerland
Tél: +41 (0)32 344 20 60
Fax: +41 (0)32 344 20 66
www.scemama.ch info@scemama.ch