

ONE72SUBOIL-ONE73SUBOIL



TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Maschinendurchmesser Ø460mm
- Saugkopf aus Metall, Farbe Schwarz, mit 2 oder 3 By-Pass Bürstenmotoren, zweistufig, Wechselstrom
- unabhängige Schalter für jeden Motor
- Entleerungspumpe, Wechselstrom, für die Entleerung der abgesaugten Flüssigkeit; Leistung 0,9 kW mit Fördermenge von 200 lt/Min. (mit Wasser)
- 9 M. Elektrokabel kompl. mit Schuko Stecker
- Ölnebelfilter Ø460mm
- Polyester-Filter, ölbeständig, Klasse "M"
- Ansaugstutzen Ø50mm mit Schnellkupplung
- Flüssigkeitsbehälter Inhalt 70 lt
- Spänebehälter Inhalt 20 L.
- Hinterräder Ø150mm, Vorderräder Ø125mm mit Bremse
- Grundauführung: Fahrgestell lackiert RAL 9005 schwarz; Behälter für Flüssigkeiten und für die Späne RAL 7001 grau
- X2 Ausführung mit Behälter für Flüssigkeiten und für die Späne aus Edelstahl
- Saugzubehöre sind ausgeschlossen (siehe bestimmte Preisliste) –nur der Sauganschluss Ø 50 Art.-Nr. 65229 kommt dabei

		ONE72SUBOIL	ONE73SUBOIL
Tension/ Voltage	Volts	1x 230V/50Hz	1x 230V/50Hz
Power	Watt	3050 (2200+550)	4300 (3300+550)
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m ³ /h	340	510
Primary filter surface	m ²	0.20	0.20
Liquid expulsion pump flow rate (with water)	lt/m	200	200
Container capacity for liquids	Lt	70	70
Container capacity for chips	LT	20	20
Product inlet	mm	Ø50	Ø50
Noise level	DbA	77	77
Overall dimensions	Cm	70X65X142H	70X65X142H
Weight	Kg	62	64
Protection	IP	44	44