

| Modell          |   | 370 A 60°               |         |         |
|-----------------|---|-------------------------|---------|---------|
|                 |   | 90°                     | 45°     | 60°     |
| Kapazität<br>mm | Ø | 280                     | 225     | 140     |
|                 | □ | 240                     | 215     | 140     |
|                 | □ | 330x240                 | 230x140 | 140x130 |
| Dim. Klinge     |   | LxWxH mm 3120x27x0.9    |         |         |
| Plazaufwand     |   | LxWxH mm 3000x1900x1900 |         |         |
| Gewicht         |   | Kg 945                  |         |         |



É consigliabile per il taglio in automatico di materiale pieno, non superare Ø e pieni mm 150

## ART.NO. 1700251

BANDSAEGE "BIANCO" TYP 370 A 60°

AUTOMATISCH

### ZUBEHOER AUF ANFRAGE

- Backendruckregulieren
- Bundelschnitt mechanisch und oleodynamisch
- Trockenschnittanlage
- Eingang- und Ausgangstoffrollanlagen in diverse grössen
- Seitlich und Hinten eine Kaste zur Wasserwiederauffang
- Spähneableitung
- Mechanischer Klingengeschwindigkeitsvariator

É consigliabile per il taglio in automatico di materiale pieno, non superare Ø e pieni mm 150

### DATI TECNICI

|                           |          |                         |
|---------------------------|----------|-------------------------|
| Velocità di taglio        | Standard | m/1' 35-70              |
|                           | Optional | m/1' 20÷100             |
| Discesa rapida            |          | mm/1' 3500              |
| Discesa lavoro            |          | mm/1' 0÷200             |
| Pressione di taglio       |          | bar 5÷20                |
| Altezza piano di lavoro   |          | mm 835                  |
| Spezzione finale          |          | mm 220                  |
| Motore lama               | Standard | kW 0.9-1.5              |
|                           | Optional | kW 1.1                  |
| Motore pompa oleodinamica |          | kW 0.75                 |
| Elettropompa refrigerante |          | kW 0.12                 |
| Dimensioni di trasporto   |          | LxWxH mm 2200x1500x1700 |

### DENTATURA CONSIGLIATA IN RELAZIONE ALLA SEZIONE DEL MATERIALE

|  | S      | Z/1" INCH |  | S        | Z/1" INCH |
|--|--------|-----------|--|----------|-----------|
|  | 2 ÷ 6  | 6/10-5/8  |  | <50      | 5/8       |
|  | 6 ÷ 10 | 4/6       |  | 50 ÷ 100 | 4/6       |
|  | >10    | 3/4       |  | >100     | 3/4       |

NASTRI CONSIGLIATI: BIMETAL KOBALTO M42



Tastatore



Spazzola puliscinastro motorizzata



Visualizzatore digitale



Taglio in fascio oleodinamico



Regolatore pressione morse

**BIANCO**

**scemama sa**

Machines-outils / neuf et occasion  
Machine-tools / new and second-hand  
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND  
Tel. +41(0)32 344 20 60 - Fax +41(0)32 344 20 66  
info@scemama.ch - www.scemama.ch



Pannello comandi automatica