

Des résultats optimaux de dynamitage grâce à des produits standard de haute qualité qui offrent une valeur économique et attrayante.

Le processus de dynamitage n'est pas nécessairement votre domaine de production spécifié, mais demeure néanmoins un aspect important dans les domaines de l'inspection, de la préparation, de l'optimisation et du prétraitement des pièces et des composants? Le leanblast 100 a été développé pour exactement cette raison



- unité livrée entièrement prête à la connexion et au service-des résultats de dynamitage solides grâce au pistolet de dynamitage de type 100 "Power Shot"
- buse de dynamitage disponible en céramique (standard) et carbure de bore (facultatif)
- porte avant charnière pour le chargement ergonomique des pièces, y compris par voies de grue-système de filtrage compact et intégré (expansible avec 2 cartouches filtrantes et 2 moteurs)
- unités de commande centrale pour réglage de pression et nettoyage du filtre sur le côté avant-design moderne et fraîche avec une finition robuste et antistatique en poudre-grandes fenêtres d'inspection centrales offrent une vue parfaite sur l'intérieur de la machine-conditions de travail optimales grâce à l'éclairage lumineux de 2 x 18w-réseau plus stable et robuste au lieu des étagères métalliques perforées-garantie de pièces de rechange

- consommation d'air à 4 bar env. 36m<sup>3</sup>/h
- raccordement d'air 3/4" (Ø 19 mm)
- connexion électrique 230V, 0,75kW
- poids env. 225 kg
- dimensions extérieur: largeur 1130 mm armoire électrique inclus  
profondeur 1238 mm déoussièreur inclus  
hauteur 1790 mm porte fermée  
hauteur 2290 mm porte ouverte