



Da / From 150  
a / to 1000  
Tonn. / Tons.

# PMM

**PRESSA OLEODINAMICA  
PER RADDRIZZATURE**

**HYDRAULIC PRESS  
FOR STRAIGHTENINGS**



MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	M	X	O	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg	PESO CON PIANO Weight with plate kg
PMM 150MC	150	2500	2350	2000	1550	750	800	500	1000	1300	20	3	4	4300	5850
PMM 150MD	150	2500	2900	2500	2050	750	800	500	1400	1600	20	3	4	5200	7750
PMM 200MC	200	2600	2400	2000	1550	750	800	500	1000	1300	20	2	4	5000	6600
PMM 200MD	200	2600	2950	2500	2050	750	800	500	1450	1600	20	2	4	6000	9000
PMM 200ME	200	2600	3550	3000	2550	750	800	500	1900	2000	20	2	4	8400	12800
PMM 300MD	300	2600	3100	3000	2050	700	700	500	1300	2000	20	2	5,5	10100	13600
PMM 300ME	300	2600	3550	4000	2550	700	700	500	1800	2800	20	2	5,5	13400	19150
PMM 300MT	300	2600	4000	5000	3050	700	700	500	2200	3600	20	2	5,5	19200	28800
PMM 400ME	400	2600	4000	4000	2550	700	700	500	1800	2900	20	2	7,5	17000	22700
PMM 400MT	400	2600	4500	5000	3050	700	700	500	2200	3600	20	2	7,5	21000	30100
PMM 500ME	500	3000	5000	5000	2550	700	700	500	1700	3600	18	3	15	32000	42000
PMM 600ME	600	3000	5000	6000	2550	700	700	500	2200	4600	18	3	22	35000	46000

## scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion  
Machine-tools / new and second-hand  
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND  
Tel. +41(0)32 344 20 60  
info@scemama.ch - www.scemama.ch



## SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

A MONTANTE E CILINDRO MOBILE

MOVABLE STANCHION  
AND CYLINDER

## SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

# PMM

## PRESSA OLEODINAMICA PER RADDRIZZATURE

### HYDRAULIC PRESS FOR STRAIGHTENINGS

#### CARATTERISTICHE

Montante mobile con movimento longitudinale OLEODINAMICO, cilindro mobile con movimento trasversale OLEODINAMICO.

#### UTILIZZO

raddrizzate di lamiere e carpenteria; curvature; collaudi vari.

#### COMANDI

LEVE e PULSANTE coordinati, rispondenti alle normative CE.

#### OPTIONAL

Piano di lavoro saldato e alesato per la superficie del bancale. Comando a pulsantiera tipo pensile rotazione 180°. Impianto con elettrovalvole Rexroth e CPU Siemens. Pulsantiera radiocomandata a doppi pulsanti. Impianto con elettrovalvole Rexroth e CPU Siemens. Cilindretti di sollevamento inseriti nel piano. Comandi con selettore sul pensile per salita/discesa. Controllo DIGITALE con encoder e visualizzatore quote inserito nel quadro elettrico. Pannello comandi su braccio con rotazione a 180°. Doppia velocità (rapido e lento) per i movimenti del cilindro e del montante. Dispositivo anti-rotazione stelo. Scambiatore di calore aria/olio con valvola di decompressione.

# scemama sa

Machines-outils / **neuf et occasion**  
Machine-tools / **new and second-hand**  
Werkzeugmaschinen / **neu und gebraucht**

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND  
Tel. +41(0)32 344 20 60  
info@scemama.ch - www.scemama.ch



#### FEATURES

Movable stanchion with longitudinal HYDRAULIC displacement, movable cylinder with transversal HYDRAULIC displacement.

#### USE

Sheet and metalworks straightening, bendings, different testings.

#### CONTROLS

By coordinate LEVERS and PUSHBUTTON, following to "CE" norms.

#### OPTIONALS

Welded and bored plate for the table surface. Control by hanging keyboard with 180° rotation. System with Rexroth solenoid valves and CPU Siemens. Radio-controlled keyboard with double pushbuttons. System with Rexroth solenoid valves and CPU Siemens. Small cylinders fitted in the table Controls with selector on the hanging for upstroke/downstroke. DIGITAL control with encoder and quote viewer in the electric board. Controls panel on the bracket with 180° rotation. Double speed (fast and slow) for the movements of cylinder and stanchion. Device for anti-rotation of the shaft Air / oil heat Exchanger decompression valve.

Comandi manuali con 3 leve posizionate sulla centralina. Pulsante per comando 2 mani.

Manual control by three levers placed on the hydraulic unit. Pushbutton for two hands control.



**600**  
Tonn. / Tons.

RADDRIZZATURA  
LAMIERE E CARPENTERIA

STRAIGHTENING SHEET METAL  
AND CARPENTRY

2 CILINDRI MOBILI  
CONTROLLO DIGITALE DELLA CORSA

2 MOVABLES CYLINDERS.  
DIGITAL CONTROL OF THE STROKE.



**300  
+300**  
Tonn. / Tons.

DOPPIO MONTANTE PER LAVORAZIONI  
CONTEMPORANEE

DOUBLE STANCHION FOR WORKING  
DONE AT THE SAME TIME



# SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE