

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch



La micro sableuse FG2

La micro sableuse de haute précision type FG2 combine deux systèmes de sablage indépendants avec une enceinte de sablage compacte. Cette combinaison est parfaitement adaptée au traitement sélectif en deux étapes de petites pièces. La FG2 est largement utilisée en laboratoire



Diamètre de buse de 0,4 à 2,7 mm.
Facile à utiliser pour les travaux de sablage délicats



FG2 avec le dépoussiéreur CF300



CARACTÉRISTIQUES

- Système de sablage fin conçu comme un système à pression
- Système de dosage à commande électronique pour un réglage variable du débit du fluide de sablage

DIMENSIONS DE LA CABINE

- Totale de la dimension de la cabine : 570 x 350 x 430 mm (L x P x H)

SPÉCIFICATIONS

- Buse : Diamètre compris entre 0.4-2.7 mm
- Capacité du réservoir : Capacité du réservoir pour les abrasifs 0.5lt
- Système de sablage par actionneur : Actionneur à pédale
- Abrasifs : Billes de verre et oxyde d'aluminium

FOURNITURES

- Tuyau d'air : Embout d'entrée d'air 1/8"
- Pression : Plage de pression 0.5-8 bar
- Tension d'alimentation : 230V 50/60 Hz
- Puissance : 200W
- Consommation d'air comprimé : Environ 100 litres/min avec une buse Ø 1.2 mm et une pression de sablage de 3 bar

DOMAINE D'APPLICATION

- Nettoyage de surface
- Contouring
- Élimination de la couche fine

APPLICATIONS

- Pièces d'outillage
- Pièces mécaniques de précision
- Technologie médicale/laboratoires dentaires
- Laboratoire
- Paléontologie
- Industrie bijoux

OPTIONS

- Dépoussiéreur CF300
- Cabine de travail type 650