

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60

www.scemama.ch info@scemama.ch



La micro sableuse **FG3**

La micro sableuse de haute précision type FG3 combine 3 réservoirs de projection et une enceinte de travail lui conférant une plus grande flexibilité dans son utilisation. Pourvue des réglages du dosage d'abrasifs à basses pressions cette micro sableuse est particulièrement adaptée à la mécanique de précision ainsi qu'aux techniques de l'outillage



Diamètre de buse de 0.4 à 2.7 mm facilement interchangeable



FG3 avec le dépoussiéreur CF300



CARACTÉRISTIQUES

- Technologie de sablage de précision
- Conteneur d'abrasif facilement interchangeable, les réglages sont conservés
- Système de dosage à commande électronique pour un réglage variable du débit d'abrasif
- Poste de travail ergonomique et pratique avec éclairage intégré
- Taille des pièces à traiter jusqu'à environ 100 x 100 x 50 mm

DIMENSIONS DE LA CABINE

- Cabine de travail : 570 x 410 x 435 mm (L x P x H)
- Dimensions totales de la machine : 600 x 600 x 1255 mm (L x P x H)
- Système de porte : 1 porte à ouverture frontale

SPÉCIFICATIONS

- Buse : Diamètre compris entre 0.4-2.7 mm
- Capacité du réservoir : 0.5 lt
- Système de projection : Pédale d'actionnement
- Abrasifs : Billes de verre et oxyde d'aluminium

FOURNITURES

- Tuyau d'air : Embout d'entrée d'air 1/8"
- Pression : Plage de pression 0.5-8 bar
- Tension d'alimentation : 230V 50/60 Hz
- Puissance : 200W
- Consommation d'air comprimé : Environ 100 litres/min avec une buse Ø 1.2 mm et une pression de sablage de 3 bar



DOMAINE D'APPLICATION

- Nettoyage de surface
- Contouring
- Élimination de la couche fine

APPLICATIONS

- Pièces d'outillage
- Pièces mécaniques de précision
- Technologie médicale/laboratoires dentaires
- Laboratoire
- Paléontologie
- Industrie bijoux

OPTIONS

- Dépoussiéreur CF300
- Cabine de travail type 650